

Kleb- und Dichtstoff auf MS-Polymer-Basis

- Härtet durch Luftfeuchtigkeit
- Dauerelastisch mit hoher Bewegungskapazität
- Breites Haftungsspektrum
- Nass in Nass verarbeitbar
- Gute UV-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Frei von Isocyanat, Lösemittel, Silikon und PVC
- Schrumpf und blasenfrei
- Überstreichbar nach Aushärtung
- Nicht korrosiv gegenüber Metallen
- Geruchlos aushärtend



**Zum Verkleben und Abdichten
von EPDM- und PVC-Folien**

Anwendung:

Vorbereitung:

Die Klebeflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

Applikation:

Wir empfehlen auf jedem Untergrund zuerst einen Hafttest durchzuführen.

Profi FIX raupenförmig auf eines der zu verklebenden Elemente auftragen. Diese anschließend innerhalb von ca. 15 min.

zusammenfügen und bei Bedarf bis zum Erreichen der Funktionsfestigkeit fixieren.

Verarbeitungstemperatur: >5°C

Lagerung: Bei Temperaturen von 5°C bis 25°C, ohne direkte Sonnenbestrahlung.

Enthält Dioctylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')Zinn. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Farbe: Schwarz

e 430 g

Teichprofi Stahl GmbH
Maybachstr. 9
74182 Obersulm
Mail: info@teichprofi.de
Web: www.teichprofi.de

Tel: +49 (0) 160 94412895