



# Profi FIX klar

## Kleb- und Dichtstoff

- Hochwertiger 1-K Dichtstoff
- Dauerelastisch
- Alterungsbeständig
- Breites Haftungsspektrum
- Überstreichbar mit Dispersionsfarben
- Keine Randzonenverschmutzung
- Frei von Isocyanat, Lösemittel, und Silikon
- Schleifbar nach Durchhärtung
- Farbfest und geruchlos
- Nass in Nass anwendbar



### Anwendung:

Die Klebeflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

### Applikation:

Wir empfehlen auf jedem Untergrund zuerst einen Hafttest durchzuführen. Profi FIX klar raupenförmig auf eines der zu verklebenden Elemente auftragen. Diese anschließend innerhalb von ca. 15 min. zusammenfügen und bei Bedarf bis zum Erreichen der Funktionsfestigkeit fixieren.

Durchhärtung: 2-mm-Raupe in 24 Std.

Verarbeitungstemperatur:  $>5^{\circ}\text{C}$

Lagerung: Bei Temperaturen von  $5^{\circ}\text{C}$  bis  $25^{\circ}\text{C}$ , ohne direkte Sonnenbestrahlung.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Farbe: Transparent

e 300 g

Teichprofi Stahl GmbH  
Maybachstr. 9  
74182 Obersulm  
Mail: [info@teichprofi.de](mailto:info@teichprofi.de)  
Web: [www.teichprofi.de](http://www.teichprofi.de)  
Tel: +49 (0) 160 94412895